

Linx 7900



您是否为现有喷码设备的额外功能支付了更多费用？

Linx 7900 系列喷码机提供标配的高级额外功能，实现物有所值，且无隐性成本。

简单控制喷码机

- Linx Insight® 可让您从智能手机进行远程监控，并从 PC 下载和控制信息。
- QuickSwitch® 软件可让您使用条形码扫描机，简单准确地更改标码。
- USB 端口可让您便捷地在喷码机之间传输信息。

运行成本最低

- 智能墨水系统能够实现长达 9000 小时的预定服务间隔。

- 自安装之日起 12 个月的喷码机保养期，无额外成本。

- 可定制的屏幕提示提供防误信息编辑功能，以减少喷码错误。

生产正常运行时间延长

- FullFlush® 系统在每次关机时自动清洁并干燥喷头和导管。
- SureFill® 始终实现快速防误注液。

其他标准功能

- 使用以太网端口轻松连接至 Web 或工厂系统。
- 喷码多达 3 行文字、徽标、条形码和二维数据矩阵码，提供 5 行升级选项。
- 使用 RS232 连接来整合产线。

- 可连接两个产品探测器和轴头编码器，以便轻松安装至传送机和其他设备。

- 使用一系列多功能墨水，消耗量少，从而降低运行成本并减少排放物。

Linx Insight

新型 Linx Insight 让最终用户有机会远程控制其喷码机。主要优点包括：

- 从智能手机或 PC 查看当前信息、警告和使用寿命的状态，以进一步控制生产线。
- 从 PC 远程下载或上载信息，这有助于防止喷码错误。

* 不包括 Spectrum/FG 系列



THINKING ALONG YOUR LINES

Linx 7900

尺寸 (mm)

俯视图




正视图




侧视图



喷头



Midi SRRA 喷头



喷码速度和喷头选项

喷头	Micro	Mini	Ultima*	Midi*	Midi EC	Ultima plus	Midi plus
支持的喷码行数	1行、2行、3行或4行	1行或2行	1行、2行或3行	1行、2行、3行、4行或5行	1行、2行或3行	1行、2行或3行	1行、2行、3行、4行或5行
字体高度范围	1.1-8.0 毫米	1.4-6.7毫米	1.8-7.8毫米	1.8-12毫米	1.8-10.5毫米	2.1-9.5毫米	2.1-13.8毫米
最大速度: 单行喷码, 宽节距,	8.41 米 / 秒	6.83米/秒	6.25米/秒	6.28米/秒	6.28米/秒	7.28米/秒	2.10米/秒
高性能喷码选项							
每秒最大字符数	2222	2667	2222	1905	1905	2133	821
高性能 (HP) 喷码选项	○	○	○	○	○	○	○
Linx 7900	○	○	●	○	○	○	○
Linx 7900 Spectrum (适用于染料墨水)			●	○		●	○
Linx 7900 Solver (溶剂消耗量最少)	○	○	●	○			
Linx 7900 Swift (适用于高速产线)		●					
Linx 7900 FG (适用于食品级墨水)					●		
Linx 7900 BC (适用于湿化瓶喷码)			●	○			

* 对于某些墨水, Ultima A 和 Midi A 喷头将替代 Ultima 和 Midi 喷头, 以提供可靠性能。喷码速度不变。

一般功能

- 单按钮启动和关机
- 依菜单轻松创建和编辑所见即所得信息
- SureFill® 防误注液系统和屏幕上液位指示器
- 集成式标准键盘 (全尺寸) 和 1/4VGA 背光彩色显示器、喷码机状态指示器 (4 个 LED)
- 使用 USB 端口复制和备份信息及喷码机设置
- FullFlush® 喷头和导管自动冲洗
- 一次开关机保存远程现场数据
- Linx Insight® 远程喷码机控制和状态视图
- 自动断开电源
- 自动诊断
- 多种操作语言 (可选择用户)
- 将服务间隔动态调整至高达 9000 小时 (Spectrum 和 FG 系列不提供)
- 密码保护功能
- 动态信息和徽标存储容量
- 提示的字段

编程和喷码工具

- 固定和可变文字
- 大写和小写字符
- 图形 / 徽标喷码
- 在屏幕上创建和编辑徽标
- 使用条形码扫描器选择和编辑 QuickSwitch® 信息
- 条形码 EAN8、EAN13、2/5、ITF、标码 39、标码 128、UPC-A、GS1 128 一维条形码
- 二维数据矩阵码
- 粗体系数 (高达 10 倍)
- 高度、宽度和延迟功能, 以便于轻松调整标码大小及固定标码
- 用于移位喷码的标准和用户可定义格式
- 7900 FG: 鸡蛋喷码器配置将服务间隔与家禽寿命相匹配, 并在畜棚环境中提供可靠作业
- 7900 Spectrum: 倒置图像条形码和文字, 如黑底白字
- 远程通讯界面
- 实时时钟功能
- 日期自动延迟功能
- 批次喷码和计数
- 连续编号和信息
- 换行动态反向和回转喷码
- 旋转字体 (“立式”) 喷码
- 喷码期间创建 / 编辑信息
- 信息定时功能
- 灵活的喷码触发选项
 - 基于电脑的 LogoJet 信息和徽标创建软件
- 7900 Swift: 用于在狭小喷码区域上喷码的窄型字体方式
- 7900 Spectrum: 可编程的预设墨水调配时间

喷头选项

- 2 米导管
- 4 米导管 (Solver 或 FG 喷码机不提供)
- 90° 喷头结构
- 喷头的正向空气净化
- 斜角喷头套管
- 磁性屏蔽套管
- Midi 短跨距直角 (SRRA) 喷头 (用于 7900 Solver), 长 130 毫米

墨水范围

	Linx 7900	Linx 7900 Spectrum	Linx 7900 Solver	Linx 7900 Swift	Linx 7900 BC	Linx 7900 FG
Linx MEK 基 (基于染料 / 软颜料)	●	●	●	●	●	●
Linx 混合基	●		●			
Linx 酒精基	●		●			
Linx MEK 基高度不透明染料墨水		●				
Linx 食品级墨水						●

接头 / 接口

- 轴头编码器
- 初级和次级产品探测器
- 外部单级警报输出
- USB
- RS232
- 以太网
- 外部多级警报输出
- 并行输入 / 输出
- 来自单个产品探测器 / 轴头编码器的多个喷头触发
- 无电压接触警报接头 (例如, 用于外部主电源警报)

物理特性

- 底座和外壳
- IP55 环保等级 **
- IP65 环保等级 **
- 安装选项
- 工作温度范围
- 湿度范围 (相对湿度, 无冷凝)
- 电源
- 功耗
- 额定功率
- 重量
- 不锈钢
- (7900 Spectrum 不提供)
- (7900 Spectrum 的标配, 7900 FG 喷码机不提供)
- 台架或控制台
- 5-45°C (FG: 0-40°C)
- 最大 90%
- 100-230 伏, 50/60 赫兹
- 60 瓦 (喷码时的典型功耗, 不包括 FG 和 Spectrum)
- 200 瓦
- 21 千克 (Spectrum 和 FG, 24 千克)

法规认证

- GS
- CE
- GOST R
- NRTL
- FCC

按键 ● 标准 ○ 选项 ** 经过独立认证 - 可应要求提供证书

www.linxglobal.com.cn



THINKING ALONG YOUR LINES

欲了解更多信息, 请联系: 领新傲科 (上海) 贸易有限公司 地址: 上海市长宁区福泉北路518号1座503室
热线电话: 4006 702 216 电子邮件: chinasaless@linxglobal.com 网址: www.linxglobal.com.cn

Linx, Easi-Change®, PrintSync® 和 SureFill® are registered trademarks of Linx Printing Technologies Ltd. CLARISOFT® is a registered trademark of Claricom Ltd.
© Linx Printing Technologies Ltd 2011.

