

LINX 8300 喷码机



运行可靠非凡。操作简单便捷。 性能始终如一。

Linx 8300 连续喷墨喷码机可在各种多孔和无孔材料上打印三行代码，性能始终如一、稳定可靠，且仅需极低程度的维护。

本喷码机设计简单，设置便捷，您可以使用快干墨水在产品上实现清晰、准确的喷码，以持久地呈现批次、日期及其他产品信息。

Linx 8300 结构坚固，适用于各种工作环境，配备专用配件后，可轻松安装于您的生产线上。



运行可靠非凡

- ✓ 可靠、便利的操作，可在不同温度范围内保持始终如一的喷码机性能
- ✓ 灵活的维护机制，最大限度减少维护干预，以适应您的生产计划，帮助降低维护成本
- ✓ 清洁启动功能，随时满足您的喷码需求，配备喷头自动清洁功能，一切由您掌控



操作简单便捷

- ✓ 喷码设置和选择快速轻松，使用带有易于理解和操作的图标的高分辨率彩色触摸屏
- ✓ 资料更改简单便捷，更换批次或产品时可进行快速编辑，无需重新键入资料或在多个屏幕间浏览
- ✓ 方便的液体灌注，使用隔膜密封的墨盒，在喷码过程中可实现完全无污渍、无错误的液体灌注



性能始终如一

- ✓ 可应对未来需求的强大功能，每分钟喷码多达 420 件产品，且产品印码清晰易读
- ✓ 持久的喷码效果，使用多种快干墨水，可用于多种材料
- ✓ 始终如一的喷码质量，自动适应不断变化的环境条件

LINX

Linx 8300

喷头



侧视图



正视图



顶视图



技术规格

喷头速度和尺寸

喷嘴尺寸：	60 μm, 70 μm
打印行数：	最多 3 行
字符高度范围：	2 至 7.5 mm
单行打印最高速度（5 点阵字符）：	2.5 m/s
两行打印最高速度（7 点阵字符）：	0.83 m/s
喷头至基底推荐距离：	12mm

硬件特点

喷头自动冲洗
喷头喷墨速度控制设计，在环境温度变化时仍可确保喷印均匀一致
在喷印过程中可实现无错误、无污渍的墨水和溶剂补充（0.75 升墨盒）
8 英寸全彩色触摸屏，具有防溶剂性能
软质导管设计，方便喷头定位
建议维护间隔：3000 小时

软件特点

喷头自动清洗功能，带有快速启停选项
资料的创建和编辑简单方便，带字段拖放定位功能
喷码总计数、资料计数和批次计数
密码保护功能，可自定义用户访问权限
在喷码时编辑资料
在喷码时创建/编辑资料
屏幕显示输出速率测量数据
屏幕显示墨水液位指示
屏幕显示提醒和喷码机状态信息
可使用 USB 存储设备对资料和生产线设置进行备份、复制和恢复

资料喷印设备

文本、符号和数字
“一步式”资料编辑，可包含受保护字段，实现快速、无误编辑
高度、宽度和延迟功能，便于喷码大小调整和定位
自动设置打印日期、时间和日期舍入（使用喷码机内部时钟）
自动日期递增功能
顺序编号，正向和反向计数，可变间隔
主屏幕一键式序列号重置选项
存储的资料数量：使用喷码机内存时最多 100 条（取决于资料内容），可使用 USB 存储设备存储更多信息
粗体字符喷码（最多 3 倍）
可变的字符间距
倒置和反转信息喷印
班次代码（资料内容在定义的时间自动变化）
可使用 USB 端口将图形和 logo 导入喷码机
条形码喷印：2D 数据矩阵、GS1、EAN 8 和 13、Code 128 A、B 和 C、UCC/EAN 128、Code 39、Interleaved 2 of 5、UPC A 和 E

喷头选项

2 米导管
3 米导管（可选）

墨水范围

Linx 丁酮基（颜料基）墨水
Linx 混合基（无丁酮、染料基）墨水

连接/接口

产品检测器
同步器
USB - 用于资料和喷码机设置的备份和传输及下载 logo 到喷码机

物理特点

套管和机箱：不锈钢
IP43 防护等级
可安装于工作台或作业台上
工作温度范围：5-45°C
湿度范围（相对湿度，无冷凝）：最大 90%
电源：100-240V，50/60Hz
功耗：70W
重量：16kg（含液体）

如需获取更多信息，请联系LINX（中国） 地址：上海长宁区福泉北路518号1座503

电话：021-32796600、400 670 2216 邮箱：chinasales@linxglobal.com 网址：http://www.linxglobal.com.cn

Linx 和 Easi-Change 为 Linx Printing Technologies Ltd 的注册商标。
© Linx Printing Technologies Ltd 2020

上海迪墨电子科技有限公司 联系电话：13585737732

