

LINX TT 1000 打码机



Linx TT 系列热转印打码机十分适合在各种柔性包装材料上进行打印作业，工业应用范围广泛。

Linx TT 系列打码机专为降低总体拥有成本和提高生产效率而设计，特别适合打印最佳赏味日期、批次号、条形码、成分表、徽标和其它产品信息，打印效果一致、不出错。

Linx TT 系列打码机采用先进的电机驱动，作业过程中不使用压缩空气，打印速度高达 1000 mm/s，打印宽度最高可达 107mm。



降低总体成本

- ✓ 操作过程不使用压缩空气，降低安装和操作成本，同时保证始终如一的打印质量
- ✓ 更多型号和色带可选，更好地满足您的应用要求和产线打印需求
- ✓ 色带使用优化，提供三种色带节约模式



提高生产运行时间

- ✓ 色带更换快速简单，采用轻盈、简单的按钮式色带盒系统
- ✓ 减少色带更换间隔和提高产线效率，色带长度高达 1,200m
- ✓ 优化用户可维护零件数量，更换简单方便



易于使用


- ✓ 设置简单，保证打印质量，采用电子压力控制
- ✓ 色带更换简便，采用便捷的色带盒系统，专为实现错误最小化而设计
- ✓ 打码机操作简单，图形用户界面直观、响应快

Linx TT 1000

控制器顶视图



控制器正视图




53MM 打码机



107MM 打码机



色带盒



技术规格

产品性能

同一台打码机兼具间歇模式和连续模式
打印头特性: 53mm, 300dpi, 12 点/毫米; 107mm, 300dpi, 12 点/毫米
打印区域 - 间歇运动模式: 最大 53mm (W) x 75mm (L) (53mm) 最大 107mm (W) x 75mm (L) (107mm)
打印区域 - 连续运动模式: 最大 53mm (W) x 300mm (L) (53mm) 最大 107mm (W) x 300mm (L) (107mm)
最大生产效率*: 最高每分钟 700 次打印 (53mm) 最高每分钟 450 次打印 (107mm)
色带宽度: 20mm - 55mm (53mm) 55mm - 110mm (107mm)
最大色带长度: 1200m
色带上资料间隔: 标称 0.5mm
打印速度* - 间歇运动模式: 10mm/s - 800mm/s (53mm) 10mm/s - 600mm/s (107mm)
打印速度* - 连续运动模式: 1mm/s - 1000mm/s (53mm) 1mm/s - 1000mm/s (107mm)
打码机与电源装置之间的电缆长度: 3 米 (5 米可选)

一般特点

8.0" WVGA (800x480) LCD 触摸屏，图形用户界面包含 WYSIWYG 打印预览
无离合双向色带驱动器，包括色带消耗量指示器和色带断裂/耗尽检测
轻盈、简单的按钮式色带盒设计
机载诊断功能，包含打印头健康状况诊断
三级密码保护
多种操作语言

*打印速度和生产效率取决于分辨率、基底、应用和设置。

编程和打印功能

Linx CLARISOFT® 资料设计软件
支持 Windows® TrueType® 完整字体下载 (包括多种语言和 Unicode 支持)
条形码 EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、Code 39、EAN128、Code 128、ITF、PDF417、数据矩阵码、二维码、RSS (包括 2D 组合码)
固定/可变/合并文本和数字字段
用户可输入文本和数字字段
文本、计数器和条形码自动递增和递减
基本形状绘制
灵活的日期/时间格式
自动计算最佳赏味日期
支持按批次打码格式
支持多种图形格式 - 在最大打印区域以内的任何尺寸皆可
字段可链接至数据库
字段方向 0°、90°、180°、270°
镜像图像、图像旋转和反向打印
实时时钟功能
用户可配置下拉列表字段
针对径向打印、断续条纹和交叉型图像的色带节约功能

安装选项

通用支架系统，可将打码机集成于间歇和连续运动包装机械中

色带选择范围

蜡/树脂或树脂墨水
色彩、长度和宽度可选范围广

连接/接口

外部输入 (完全可通过软件配置): 3 个 PNP 输入
外部输出 (完全可通过软件配置): 2 个继电器输出和 2 个 PNP +24v 输出
RS232
以太网
支持 USB 记忆棒
二进制和 ASCII 通信
利用 CLARINET® 软件的主机模式 (远程数据库) (可选)
Claricom CLARINET® 打码机独立网络管理软件 (可选)
同一个用户界面可链接四台 TT1000 打码机

物理特性

供气: 无需压缩空气
湿度范围: 最大 85%
电源: 100 - 240VAC, 50/60Hz
工作温度: 0° - 40°C

法规认证

CE
NRTL
FCC

Linx 致力于不断改进产品性能，因此保留更改产品规格的权利，恕不另行通知。

